

ПРОСВАР

Электромуфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 315 (16-315 мм)



Описание сварочного аппарата:

- Универсальный аппарат для электромуфтовой сварки ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 315 с интуитивным управлением предназначен для сварки труб из ПЭ, ПП с помощью соединительных деталей с закладными нагревателями (электросварных муфт) диаметром до 315 мм. Сварочный аппарат применяется для монтажа инженерных систем водоснабжения, отопления, канализации. Аппарат оснащен функцией протоколирования и имеет встроенную память на 1500 протоколов, которые могут быть записаны на флэш-накопитель через порт USB. Ввод сварочных данных осуществляется с помощью сканера или в ручном режиме.

ПРОСВАР

Преимущества:

- Ударопрочный корпус со стальной рамой для самых тяжелых полевых условий.
- Класс защиты IP 54 – надёжная защита от попадания в корпус влаги и пыли.
- Защита от перепадов напряжения.
- Запоминание предыдущих параметров сварки для удобства работы.
- Автоматический режим сварки с визуальным и акустическим оповещением.
- Многофункциональный LCD дисплей с меню на русском языке.
- Универсальный. Сваривает фитинги большинства производителей.
- Функция компенсации температуры и автоматический контроль параметров сварки.

Комплектация:

- Сварочный аппарат с функцией протоколирования и электронным управлением.
- Оптический штрих-код сканер.
- Комплект сварочных адаптеров 4.0 и 4.7 мм.
- Сварочные кабели 5 м.
- Ручной скребок для удаления оксидного слоя.
- Карта памяти USB 16GB.
- Запасной предохранитель.

Технические характеристики:

Диаметр свариваемых труб, мм	16-315
Мощность, Вт	3500
Выходной ток, А	1-60
Выходное напряжение, В	8-48
Напряжение питания, В/Гц	220/40-60
Ввод данных	Штрих-код сканер; ручной
Функция протоколирования	есть
Количество протоколов в памяти, шт	1500
Выгрузка протоколов	Карта памяти USB 16GB
Язык меню	русский
Время сварки, сек	1-9999
Время остывания, мин	1-999
Диапазон рабочих температур, гр. С	-15+50
Вес нетто/брутто, кг	15/18
Транспортировочные габариты, мм	530x320x300